



MESA GS350 A -120



- Fabricada en **aluminio** y con patas más robustas.
- Cabezal de corte ajustable hasta 45°
- Bandeja de agua extraíble para una limpieza rápida y fácil. Los diferentes compartimentos estancos permiten la acumulación de los residuos sólidos resultantes del corte impidiendo así que lleguen a la bomba.
- **Cadena de protección del cable integrada en el puente, mayor seguridad sin necesidad de montar ni atornillar.**
- **Cabezal de corte con ruedas con cojinetes de bolas para movimientos suaves y remotos con precisión.**
- Incluye guía de corte mediante dispositivo láser.
- Longitud de corte ajustable.
- Boquilla de agua especial para optimizar la refrigeración.
- Bomba de agua eléctrica con acople rápido para facilitar el cambio. Se cambia fácilmente en el lugar de trabajo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

MOTOR	ELECTRICO, 230V, 50Hz
POTENCIA	2,2 KW / 3 HP
R.P.M.	2.800
Ø MÁX. DEL DISCO	350 mm
Ø EJE DISCO	25,4 mm (1")
PROFUNDIDAD DE CORTE	110 mm
LONGITUD DE CORTE	1000 mm (1.200mm)
CORTE INGLETE 45°	INCLUIDO
RUEDAS DE TRANSPORTE	INCLUIDAS
DIMENSIONES (LxAxH)	1810 x 740 x 1490 mm
PESO	113 kg



Guía de corte con dispositivo láser



Corte en inglete.



Ruedas de transporte.



Bañera de agua extraíble. Fácil de limpiar.