

MESA TS250 A



Asas de transporte



Patas plegables.



Acoplamiento rápido de la
bomba de agua.



Ruedas de transporte.




Guía de corte con dispositivo láser



Corte en inglete.



Bañera de agua extraíble.
Fácil de limpiar.



Sistema de bloqueo en T
(Accesorio)



Extensión mesa de trabajo
(Accesorio)



Soporte lateral del material
(Accesorio)

- Cabezal de corte ajustable hasta 45°
- Longitud de corte ajustable.
- Sistema de bloqueo del cabezal de corte sin herramientas
- Carro desmontable para facilitar la limpieza.
- Bomba de agua con acople rápido para facilitar el cambio.
- Rodamiento de bolas y cabezal de corte retráctil.
- Incluye guía de corte mediante dispositivo láser.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR	ELECTRICO, 230V, 50Hz
POTENCIA	1,3 KW / 2 HP
R.P.M.	2.800
Ø MÁX. DEL DISCO	250 mm
Ø EJE DISCO	25,4 mm (1")
PROFUNDIDAD DE CORTE	65 mm
LONGITUD DE CORTE	1200 mm (1300 mm)
CORTE INGLETE 45°	INCLUIDO
RUEDAS DE TRANSPORTE	INCLUIDAS
DIMENSIONES (LxAxH)	1640 x 540 x 1299 mm
PESO	72 kg

Accesorios

Extensión mesa de trabajo (500x600mm)

Sistema de bloqueo en T

Soporte lateral